

Saugnapf BX25P Polyurethan 30/60, 0109006



- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnapfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.
- Filterscheibe im Saugnapf schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzungen.

Allgemein

Curve radius	6 mm
Max. vertikale Bewegung	8,5 mm
Anwendung	Abdruckfrei, Kunststoffspritzgussteile, Trockenes Blech, Wellpappe
Material	Polyurethan (PU30), Polyurethan (PU60)
Saugnapfmodell	BX-P
Form	Mehrfachbalg
Volumen	3 cm ³
Gewicht	3 g

Befestigung

Anschlußgewinde	Kein
Befestigungsart	Kein
Befestigungstyp	Kein
Befestigungsoptionen	Kein

Abmessung

Höhe	19 mm
Außendurchmesser	26 mm

Leistung - Hubkräfte

		
20 -kPa	8 N	5 N
60 -kPa	13 N	10 N
90 -kPa	17 N	12 N


Material

	Polyurethan (PU30)	Polyurethan (PU60)
Farbe	Gelb	Grün transparent
Härtegrad	30 °Shore A	60 °Shore A
Temperatur	10 – 50 °C	10 – 50 °C

Materialbeständigkeit

	Polyurethan (PU30)	Polyurethan (PU60)
Alkohol	N/A	N/A
Konzentrierte Säuren	+	+
Etanol	+	+
Hydrolyse	+	+
Metanol	-	-
Öl	+++	+++
Oxidation	-	-
Benzin	+	+
Verschleißfestigkeit	+++	+++
Wetter & Ozon	+++	+++

Maßzeichnungen



Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:

Raumtemperatur	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard Atmosphäre	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative Luftfeuchtigkeit	0-100%
Druckluftqualität	DIN ISO 8573-1 class 4

Ersatzteile

	Artikelnr.
Suction cup filter BX25P, 10 pcs	0201000

Zubehör

	Artikelnr.
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve	3251003
Befestigung 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb	3250088
Befestigung 5xM5 Innengewinde	0100260
Befestigung 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	3251005
Befestigung G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb	3250085
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde	3250004
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	3251004
Befestigung G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb	0101152
Befestigung M5 Innengewinde	3250003
Befestigung M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil	3251001